

# BLOCS-PORTES NON FEU



## 1V VITRE - LINTEAU - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 1V GV DA LINTEAU

MVS-0017



|                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins,</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre.</li></ul> |                                         |                                                                                                                                                        |
| HUISSERIE                  | Traverse en bois européen (Pin ; Hêtre ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 118 x 68 et cornières de fixation en acier                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                        |
| VANTAUX                    | Cadre bois européen/exotique 123x56<br>Masse surfacique du vantail avec PVB : 31kg/ m <sup>2</sup>                                                                                                              | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1200 à 2823<br>2750maxi en essence chêne<br>2780maxi en essence hêtre à vernir<br>Largeur : 630 à 1130                                       |
| FERRAGE                    | Sans point de condamnation                                                                                                                                                                                      |                                         | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |
| VITRAGE                    | Vitrage feuilleté résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                        |
| EQUIPEMENTS                | Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                        |
| FINITIONS                  | A peindre / A vernir                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                        |

**Quincailleries :**

- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

**Assemblage spécifique :**

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

**Vitrages :**

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 29mm**)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)