

BLOCS-PORTES NON FEU



2V VITRE - LINTEAU - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV DA LINTEAU

MVS-0019



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none">murs béton ou parpaings creux ou pleins,sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre.		
HUISSERIE	Traverse en bois européen (Pin ; Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 118 x 68 et cornières de fixation en acier		
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Masse surfacique du vantail avec PVB : 31kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1200 à 2823 2750maxi en essence chêne et frêne 2780maxi en essence hêtre à vernir Largeur service : 430 à 1130 Largeur semi-fixe : 430 à 1130
FERRAGE	Sans point de condamnation	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes	
VITRAGE	Vitrage feuilleté résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)		
EQUIPEMENTS	2 pivots GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastrés dans la traverse		
FINITIONS	A peindre / A vernir		

Quincailleries :

- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 27mm**)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)