

TRAPPES RESISTANTES AU FEU



EI15 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 38dB

Référence Commerciale : T EI15 VAc

TA-040

PV FEU : 12-V-484A

Rapport d'essais : N° 404/12/60/4

FEU : EI15-EI₁15 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C ; C_{tr}) = 38(-1 ; -5)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI30, d'épaisseur mini 72		
HUISSERIE	Huisserie / bâti monobloc 4 faces MDF de section unique 68 x 50 avec joint intumescent périphérique (uniquement pour une pose après coup : voir schéma N°1) et joint d'étanchéité à l'air Profil de recouvrement de 10mm sur une face côté ouverture		
VANTAIL	Épaisseur 22mm Âme MDF (hydrofuge) Joint intumescent Panneau de laine de verre ép. 40mm	DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage libre en mm)	Uniquement sur stock (Hauteur x largeur)
FERRAGE	Batteuse rectangle 6x9mm Emboîtement par équerre métallique		300 x 300 400 x 400 500 x 500
FINITIONS	Prépeinte		

VARIANTES ADMISES

