

TRAPPES RESISTANTES AU FEU



EI30 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 34dB

Référence Commerciale : T EI30 VAc

TA-100

PV FEU : 13-A-633

Rapport d'essais : N° 404/12/60/1

FEU : E30-EI₁30 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C; Ctr) = 34(-1; -2)



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm

HUISSERIE

Huisserie / bâti monobloc 4 faces MDF de section unique 68 x 50 avec joint intumescent (uniquement pour une pose après coup : voir schéma N°1) et joint d'étanchéité à l'air
 Profil de recouvrement de 10mm sur une face côté ouverture

VANTAIL

Épaisseur 40mm
 Âme MDF (hydrofuge)

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Passage libre
en mm)

Uniquement sur stock (Hauteur x largeur)

200 x 200
 300 x 300
 400 x 200
 400 x 300

400 x 400
 500 x 400
 500 x 500
 600 x 400

FERRAGE

Batteuse carré 7mm
 Emboîtement par équerre métallique

FINITIONS

Prépeinte

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)