

TRAPPES RESISTANTES AU FEU



EI30 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 40dB

Référence Commerciale : T EI30 VAc

TA-120

PV FEU : 13-A-633

Rapport d’essais : N° 404/12/60/2

FEU : E30-EI₁30 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C; Ctr) = 40(-1; -4)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l’avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d’épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d’épaisseur 70mm mini - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d’épaisseur mini 72mm		
HUISSERIE	Huisserie / bâti monobloc 4 faces MDF de section unique 68 x 50 avec joint intumescent (uniquement pour une pose après coup : voir schéma N°1) et joint d’étanchéité à l’air Profil de recouvrement de 10mm sur une face côté ouverture		
VANTAIL	Épaisseur 40mm Âme MDF (hydrofuge) Panneau de laine de verre ép. 40mm	DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage libre en mm)	Uniquement sur stock (Hauteur x largeur) 200 x 200 400 x 400 300 x 300 500 x 400 400 x 200 500 x 500 400 x 300 600 x 400
FERRAGE	Batteuse carré 7mm Emboîtement par équerre métallique		
FINITIONS	Prépeinte		

VARIANTES ADMISES

