

TRAPPES RESISTANTES AU FEU




EI30 HORIZONTALE CADRE BOIS OUVERTURE VERS LE HAUT

Référence Commerciale : T EI30 H

TF-080

PV FEU : EFR-22-003550

FEU : E30-EI₁30 /
Côté opposé à l'ouverture



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : - dalle béton, - plafond à plaques de parement plâtre (2 BA15), classés EI60.		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 52 x 58 avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air Joint intumescent périphérique		
VANTAIL	Épaisseur 50mm Âme Hêtre LCA	DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage en mm)	Hauteur : 276 à 1019
FERRAGE	2 paumelles de 130 inversées Ferrage par serrure 1 point axe à 50 avec carré 7x7 Equerre métallique de fixation.		Largeur : 275 à 974
FINITIONS	Ouvrant : A peindre / A vernir - Huisserie : A peindre / A vernir		

- Quincailleries :** voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Rectangle 6x9mm (serrure axe à 40)
 - Triangle de 11mm (serrure axe à 40)
 - Fermeture par ½ cylindre européen (50 x 10) (à la charge du client) (serrure axe à 50)
 - Fermeture par ½ cylindre européen (50 x 10) standard sur combinaison (à la charge du client) (serrure axe à 50)
 - Vérins d'aide à l'ouverture (largeur ouvrant mini = 630mm).
 - Panneau de laine de verre ép. 40mm
 - Chevêtre bois 70x48 pour mise en œuvre dans plafond à plaque de parement plâtre.

VARIANTES ADMISES